

## Interchar\_212 (インターチャ-212) 耐火認定一覧

耐火時間	耐火I/P	鉄骨タイプ	鉄骨サイズ		膜厚		認定番号
			最小サイズ	最大サイズ			
1	3面	梁	H-194*100*5.5*8	H-1000*800*19*40	3.3	mm	FP060BM-0510
	4面	梁	H-194*100*5.5*8	H-900*305*16*28	3.3	mm	FP060BM-0519
	4面	柱	H-150*150*6*9	H-708*408*22*28	3.3	mm	FP060CN-0764
	4面	柱	□-100*100*6 ○-127*6	□-300*300*19 ○-382*19	4.5	mm	認定書申請中
	4面	柱	□-300*300*16 ○-382*16	□800*800*40 ○-1019*40	2.2	mm	FP060CN-0763
2	3面	梁	H-250*125*6*9	H-400*200*12*22	14+Mesh	mm	FP120BM-0521
	3面	梁	H-400*200*12*22	H-1000*750*19*40	8	mm	FP120BM-0515
	4面	柱	□-450*450*16 ○-573*16	□-1500*1500*60 ○-1910*60	8	mm	FP120CN-0880
3	3面	梁	H-250*125*6*9	H-400*200*12*22	26+Mesh	mm	FP180BM-0518
	4面	梁	H-400*200*12*22	H-1000*750*19*40	15.5	mm	FP180BM-0516
	4面	柱	□-450*450*16 ○-573*16	□-1000*1000*40 ○-1273*40	15	mm	FP180CN-0786
	4面	CFT柱	□-450*450*16 ○-573*16	□-1000*1000*40 ○-1273*40	10	mm	FP180BM-0779

**2022年2月22日 現在**

【お問い合わせ先】

塗料メーカー：アクゾノーベルコーティング(株)  
 担当者：重防食塗料部 小林 佑也  
 E-mail：yuya.kobayashi@akzonobel.com  
 HP：www.akzonobel.com

流通窓口：エムエム建材株式会社  
 担当者：システム建築部 塩崎亮平  
 E-mail：ryohei.shiozaki@mokmbs.com  
 HP：https://www.mokmbs.com

お問い合わせはメールにてお願い致します。

